

CONCEPTION ROBUSTE ET FACILE À RÉPARER

LES EXTINCTEURS D'INCENDIE AU PRODUIT CHIMIQUE
SEC MULTI-USAGE STRIKE FIRST SONT CONÇUS POUR :



LA LAINE,
LE PAPIER,
LE TISSU

CLASSE A



LES LIQUIDES
ET LES GAZ
INFLAMMABLES

CLASSE B



CONDUCTIVITÉ
ÉLECTRIQUE

CLASSE C

- Cylindre en acier équipé d'une jupe de protection
- Finition de peinture en poudre polyester super durable avec une résistance supérieure à la corrosion
- Jauge imperméable en acier inoxydable
- Poignées renforcées en acier inoxydable faciles à saisir
- Goupille en acier inoxydable surdimensionnée avec sangle de rétention pour une activation plus facile et plus rapide
- Étiquettes de couleur avec code-barre pour une réparation précise



LISTED

CONFORME AUX NORMES
SUIVANTES OU LES DÉPASSE :
ANSI/UL 299 et 711



LISTED
HOMOLOGUÉ

CONFORME AUX NORMES
SUIVANTES OU LES DÉPASSE :
CAN/ULC-S504 et S508

- Conforme à la norme NFPA 10
- Répond aux exigences D.O.T.
- Approuvé U.S.C.G. avec le support indiqué sur l'étiquette
- Plage de températures : -54 °C à 49 °C (-65 °F à 120 °F)



CAPACITÉ	1,1 kg (2,5 livres)	2,3 kg (5 livres)	2,3 kg (5 livres)	4,5 kg (10 livres)	9,1 kg (20 livres)	13,6 kg (30 livres)
N° de modèle	SF-ABC110ST	SF-ABC310	SF-ABC340	SF-ABC680	SF-ABC1020	SF-ABC30
Classification UL/ULC	1-A : 10-B : C	3-A : 10-B : C	3-A : 40-B : C	6-A : 80-B : C	10-A : 120-B : C	10-A : 120-B : C
Approbation U.S.C.G.	Type B:C Taille I	Type A Taille II, Type B:C Taille I	Type A Taille II, Type B:C Taille I	Type A Taille II, Type B:C Taille II	Type A Taille II, Type B:C Taille III	Type A Taille II, Type B:C Taille IV
Plage	2,5 à 3 m (8 à 10 pi)	2,5 à 3 m (8 à 10 pi)	2,5 à 3 m (8 à 10 pi)	3 à 4,5 m (10 à 15 pi)	3 à 4,5 m (10 à 15 pi)	3 à 4,5 m (10 à 15 pi)
Durée de décharge	9 s	13 s	13 s	15 s	28 s	28 s
PSI	150	195	195	235	235	195
Hauteur	39 cm (15 1/4 po)	39 cm (15 1/4 po)	43 cm (16 7/8 po)	54 cm (21 1/4 po)	61 cm (24 po)	78 cm (30 3/4 po)
Largeur	9,5 cm (3 3/4 po)	17 cm (6 3/4 po)	17 cm (6 3/4 po)	20,3 cm (8 po)	24 cm (9 1/2 po)	24 cm (9 1/2 po)
Diamètre	8 cm (3 1/8 po)	11 cm (4 1/4 po)	11 cm (4 1/4 po)	13 cm (5 1/8 po)	18 cm (7 1/8 po)	18 cm (7 1/8 po)
Poids	2 kg (4 1/2 livres)	4,8 kg (10 1/2 livres)	4,8 kg (10 1/2 livres)	8,8 kg (19 1/4 livres)	16,1 kg (35 1/4 livres)	22,8 kg (50 1/3 livres)
Option chrome	OUI	-	OUI	-	-	-
Support standard	Véhicule/Équipement maritime	Mur ou Véhicule/Équipement maritime	Mur ou Véhicule/Équipement maritime	Mur	Mur	Mur
Supports facultatifs	Mur UP2-DB	UB-5DB UB-5MD HDVB-1	UB-5DB UB-5MD HDVB-1	UP-10MD HDVB-2	HDVB-3	HDVB-4 HD-CART