



STRIKE FIRST
EXTINTORES DE INCENDIOS



REGULAR
QUÍMICO SECO BC



Listado
en UL

Cumple o supera:
ANSI/UL 299 y 711

Etiquetas en inglés
y en español



LISTADO
EN ULC
HOMOLOGADO

Cumple o supera:
CAN/ULC-S504 y S508

Etiquetas en inglés
y en francés

Fabricado fuerte y fácil de mantener

Los extintores de incendios
STRIKE FIRST Regular BC están
diseñados para:



CLASE B
líquidos y gases inflamables



CLASE C
conductividad eléctrica

- Cilindro de acero completo con faldón protector
- Acabado de pintura en polvo de poliéster de muy larga duración, con una resistencia superior a la corrosión
- Calibre de acero inoxidable resistente al agua
- Manijas de acero reforzado de sujeción total, con acabado de pintura de polvo de poliéster
- Pasador de acero inoxidable de gran tamaño con cintillo de retención para una activación más fácil y rápida
- Etiquetas con código de color y barras para un servicio preciso

Cumple con la Norma NFPA 10

Cumple con los requisitos de D.O.T.

Aprobado por U.S.C.G. con la categoría señalada en la etiqueta

Rango de temperatura: -65 °F a 120 °F (-54 °C a 49 °C)

Garantía de 6 años



CAPACIDAD	2.75 lb	5 lb	10 lb	20 lb
Modelo UL No.	SF-SB275	SF-SB5	SF-SB10	SF-SB20
Modelo ULC No.	WBDL-SB275	WBDL-SB5	WBDL-SB10	WBDL-SB20
Clasificación UL	10-B:C	10-B:C	60-B:C	80-B:C
Clasificación ULC	10-B:C	10-B:C	60-B:C	80-B:C
Aprobación de U.S.C.G.	Tipo B:C Tamaño I	Tipo B:C Tamaño I	Tipo B:C Tamaño II	Tipo B:C Tamaño III
Intervalo	8 a 10 pies (2.5 a 3 m)	8 a 10 pies (2.5 a 3 m)	10 a 15 pies (3 a 4.5 m)	10 a 15 pies (3 a 4.5 m)
Tiempo de descarga	9 seg	13 seg	15 seg	28 seg
PSI	150	195	235	235
Altura	15 1/4 pulgadas (39 cm)	15 1/4 pulgadas (39 cm)	21 1/4 pulgadas (54 cm)	24 pulgadas (61 cm)
Ancho	3 3/4 pulgadas (9.5 cm)	6 3/4 pulgadas (17 cm)	8 pulgadas (20.3 cm)	9 1/2 pulgadas (24 cm)
Diámetro	3 1/8 pulgadas (8 cm)	4 1/4 pulgadas (11 cm)	5 1/8 pulgadas (13 cm)	7 1/8 pulgadas (18 cm)
Peso	4 3/4 lb (2.2 kg)	10 1/2 lb (4.8 kg)	19 1/4 lb (8.8 kg)	35 1/4 lb (16.1 kg)
Opción cromada	Sí	-	Sí	-
Soporte estándar	Vehículo / marino	Pared o vehículo / marino	Pared	Pared
Soportes opcionales	Pared UP2-DB	UB-5DB UB-5MD HDVB-1	UP-10MD HDVB-2	HDVB-3



777 Tapscott Road
Scarborough
Ontario, Canada M1X 1A2

Tel. 416 299-7767
Sin costo 1 888 575-1132
Fax 416 299-8039
Sin costo 1 888 575-1134

Correo electrónico info@strike-first.com
www.strike-first.com