



STRIKE FIRST
EXTINTORES DE INCENDIOS



**DIÓXIDO DE
CARBONO CO2**



Listado
en UL

Cumple o supera:
ANSI/UL 299 y 711

Etiquetas en inglés
y en español



LISTADO
EN ULC
HOMOLOGADO

Cumple o supera:
CAN/ULC-S504 y S508

Etiquetas en inglés
y en francés



Fabricado fuerte y fácil de mantener

Los extintores de incendios
STRIKE FIRST de dióxido de carbono
están diseñados para:



CLASE B

líquidos y gases inflamables



CLASE C

conductividad eléctrica

- Adecuados para ambientes corrosivos
- Acabado de pintura en polvo de poliéster de muy larga duración, con una resistencia superior a la corrosión
- Cilindro de aluminio de dureza tipo industrial
- Manijas, pasador, cadena de retención y banda de la manguera de acero inoxidable
- Válvula cromada de bronce sólido
- Cono de descarga resistente al impacto
- Etiquetas con código de color y barras para un servicio preciso

Cumple con la Norma NFPA 10

Cilindro aprobado por D.O.T.

Aprobado por U.S.C.G. con la categoría señalada en la etiqueta

Rango de temperatura: -22 °F a 120 °F
(-30 °C a 49 °C)

Garantía de 5 años



CAPACIDAD	5 lb	10 lb	15 lb	20 lb
Modelo UL No.	SF-5C02A	SF-10C02A	SF-15C02	SF-20C02
Modelo ULC No.	WBSF-5C02	WBSF-10C02	WBSF-15C02	WBSF-20C02
Clasificación UL	5-B:C	10-B:C	10-B:C	10-B:C
Clasificación ULC	5-B:C	10-B:C	10-B:C	10-B:C
Aprobación de U.S.C.G.	Tipo B:C Tamaño I	Tipo B:C Tamaño II	Tipo B:C Tamaño II	—
Intervalo	6 a 12 pies (2 a 2.5 m)	6 a 12 pies (2 a 2.5 m)	6 a 12 pies (2 a 2.5 m)	6 a 12 pies (2 a 2.5 m)
Tiempo de descarga	10 seg	10 seg	15 seg	20 seg
Altura	17 1/4 pulgadas (44 cm)	19 3/4 pulgadas (50.2 cm)	26 1/4 pulgadas (66.7 cm)	26 1/4 pulgadas (66.7 cm)
Ancho	8 1/2 pulgadas (21.6 cm)	11 3/4 pulgadas (30 cm)	11 3/4 pulgadas (30 cm)	12 pulgadas (30.5 cm)
Diámetro	5 1/4 pulgadas (13.3 cm)	7 pulgadas (17.8 cm)	7 pulgadas (17.8 cm)	8 pulgadas (21 cm)
Peso	13 1/2 lb (6.12 kg)	28 lb (12.7 kg)	37 lb (12.3 kg)	48 1/8 lb (21.8 kg)
Soporte estándar	Pared	Pared	Pared	Pared
Soportes opcionales	HDVB-2	HDVB-3	HDVB-3	—



777 Tapscott Road
Scarborough
Ontario, Canada M1X 1A2

Tel. 416 299-7767
Sin costo 1 888 575-1132
Fax 416 299-8039
Sin costo 1 888 575-1134

Correo electrónico info@strike-first.com
www.strike-first.com