



**STRIKE FIRST**  
EXTINTORES DE INCENDIOS



**AGUA H2O**



Listado  
en UL

Cumple o supera:  
ANSI/UL 299 y 711

Etiquetas en inglés  
y en español



LISTADO  
EN ULC  
HOMOLOGADO

Cumple o supera:  
CAN/ULC-S504 y S508

Etiquetas en inglés  
y en francés

## Fabricado fuerte y fácil de mantener

Los extintores de incendios  
STRIKE FIRST a base de agua  
están diseñados para:



**CLASE A**  
madera, papel, tela

- Cilindro de acero inoxidable pulido completo con faldón protector
- Válvula cromada de bronce sólido
- Calibre de acero inoxidable resistente al agua
- Manijas y tubo de sifón de acero inoxidable
- Pasador de acero inoxidable de gran tamaño con cintillo de retención para una activación más fácil y rápida
- Etiquetas con código de color y barras para un servicio preciso
- Válvula Schrader para presurizar

Cumple con la Norma NFPA 10

Cumple con los requisitos de D.O.T.

Rango de temperatura: 40 °F a 120 °F (4 °C a 49 °C)

Garantía de 5 años



CAPACIDAD	2.4 galones (9 litros)
Modelo UL No.	SF-PW250
Modelo ULC No.	WBDL-PW250
Clasificación UL	2-A
Clasificación ULC	2-A
Intervalo	40 pies (12.2 m)
Tiempo de descarga	40 seg
PSI	100
Altura	25 pulgadas (63.5 cm)
Ancho	8 3/4 pulgadas (22 cm)
Diámetro	7 1/8 pulgadas (18 cm)
Peso	7.9 lb (3.6 kg)
Soporte estándar	Pared

El extintor STRIKE FIRST a base de agua es la elección ideal para peligros de incendio Clase A. El poderoso chorro de agua le permite alcanzar áreas que otros extintores no pueden.

Un efectivo extintor para incendios de Clase A en áreas tales como almacenes, y ubicaciones agrícolas e industriales.



777 Tapscott Road  
Scarborough  
Ontario, Canada M1X 1A2

Tel. 416 299-7767  
Sin costo 1 888 575-1132  
Fax 416 299-8039  
Sin costo 1 888 575-1134

Correo electrónico [info@strike-first.com](mailto:info@strike-first.com)  
[www.strike-first.com](http://www.strike-first.com)