



**STRIKE FIRST**  
EXTINTORES DE INCENDIOS



**QUÍMICO HÚMEDO  
CLASE K**



Listado  
en UL

Cumple o supera:  
ANSI/UL 299 y 711

Etiquetas en inglés  
y en español



LISTADO  
EN ULC  
HOMOLOGADO

Cumple o supera:  
CAN/ULC-S504 y S508

Etiquetas en inglés  
y en francés

## Fabricado fuerte y fácil de mantener

Los extintores de incendios  
STRIKE FIRST de químico húmedo  
están diseñados para:



**CLASE A**  
madera, papel, tela



**CLASE K**  
restaurante, peligros  
en la cocina

- Cilindro de acero inoxidable pulido completo con faldón protector
- Válvula cromada de bronce sólido
- Calibre de acero inoxidable resistente al agua
- Manijas y tubo de sifón de acero inoxidable
- Pasador de acero inoxidable de gran tamaño con cintillo de retención para una activación más fácil y rápida
- Etiquetas con código de color y barras para un servicio preciso
- Llenado y presurizado en fábrica

Cumple con la Norma NFPA 10

Cumple con los requisitos de D.O.T.

Rango de temperatura: 35 °F a 120 °F (2 °C a 49 °C)

Garantía de 5 años



CAPACIDAD	1.6 galones (6 litros)
Modelo UL No.	SF-6LK
Modelo ULC No.	WBDL-6LK
Clasificación UL	1-A : K
Clasificación ULC	1-A : K
Intervalo	8 a 10 pies (2.4 a 3 m)
Tiempo de descarga	55 seg
PSI	100
Altura	21 1/2 pulgadas (54.6 cm)
Ancho	8 3/4 pulgadas (22 cm)
Diámetro	7 1/8 pulgadas (18 cm)
Peso	24 1/2 lb (11.1 kg)
Soporte estándar	Pared

El extintor STRIKE FIRST Clase K está diseñado para su uso en electrodomésticos de cocina de restaurante o comerciales. El agente químico húmedo de bajo pH sofoca y enfría efectivamente los incendios que involucran aceite comestible para cocina (vegetal) o grasa animal.

Es para uso como respaldo para los sistemas automáticos de control de incendios.



777 Tapscott Road  
Scarborough  
Ontario, Canada M1X 1A2

Tel. 416 299-7767  
Sin costo 1 888 575-1132  
Fax 416 299-8039  
Sin costo 1 888 575-1134

Correo electrónico [info@strike-first.com](mailto:info@strike-first.com)  
[www.strike-first.com](http://www.strike-first.com)