



STRIKE FIRST
EXTINCTEURS



**AGENT CHIMIQUE
HUMIDE CLASSE K**



Atteint ou dépasse :
ANSI/UL 8 & 711

Étiquettes Anglais / Espagnol



Atteint ou dépasse :
CAN/ULC-S554 & S508

Étiquettes Anglais / Français

Robuste et entretien facile

Les extincteurs à agent chimique humide STRIKE FIRST sont conçus pour :



LA CLASSE A
bois, papier, tissu



LA CLASSE K
risque dans les restaurants,
les cuisines

- Cylindre en acier inoxydable poli avec carénage de protection
- Soupape en laiton chromé
- Jauge hydrofuge en acier inoxydable
- Poignées en acier inoxydable et tube d'aspiration
- Goupille en acier inoxydable surdimensionnée avec sangle de retenue pour une activation plus facile et plus rapide
- Étiquettes en couleur avec code à barres pour un service précis
- Remplissage et mise sous pression en usine

Conformité à la norme 10 de l'association nationale de protection contre l'incendie (NFPA)

Conforme aux exigences du DOT

Plage de températures : 35 à 120 °F (2 à 49 °C)

Garantie de 5 ans



CAPACITÉ	1,6 gal (6 L)
UL Modèle n°	SF-6LK
ULC Modèle n°	WBDL-6LK
Cote UL	1-A : K
Cote ULC	1-A : K
Portée	8 à 10 pi (2,4 à 3 m)
Durée de projection	55 secondes
lb/po ²	100
Hauteur	21 1/2 po (54,6 cm)
Largeur	8 3/4 po (22 cm)
Diamètre	7 1/8 po (18 cm)
Poids	24 1/2 lb (11,1 kg)
Support standard	Paroi

L'extincteur de Classe K STRIKE FIRST est conçu pour utilisation sur les appareils de cuisson du secteur de la restauration et du commerce. L'agent chimique humide de faible pH étouffe et refroidit efficacement les incendies causés des huiles combustibles de cuisson (végétales) ou de graisses animales.

Il est prévu pour utilisation comme appareil de secours en appui au système d'extinction automatique des incendies.



777 Tapscott Road
Scarborough
Ontario, Canada M1X 1A2

Tél 416 299-7767
NSF 1 888 575-1132
Télec 416 299-8039
NSF 1 888 575-1134

ADC info@strike-first.com
www.strike-first.com