

FABRICADO FUERTE Y FÁCIL DE MANTENER

LOS EXTINTORES DE INCENDIOS STRIKE FIRST DE QUÍMICO HÚMEDO ESTÁN DISEÑADOS PARA LO SIGUIENTE:



MADERA,
PAPEL,
TELA

CLASE A



RESTAURANTES,
PELIGROS EN LA
COCINA

CLASE K

- Cilindro de acero inoxidable pulido completo con faldón protector
- Válvula cromada de bronce sólido
- Calibre de acero inoxidable resistente al agua
- Manijas y tubo de sifón de acero inoxidable
- Pasador de acero inoxidable de gran tamaño con cintillo de retención para una activación más fácil y rápida
- Etiquetas con código de color y barras para un servicio preciso
- Llenado y presurizado en fábrica



LISTED

CUMPLE O SUPERA:
ANSI/UL 8 y 711



LISTED
HOMOLOGUÉ

CUMPLE O SUPERA:
CAN/ULC-S554 y S508

- Cumple con la Norma 10 de la NFPA (National Fire Protection Association, Asociación Nacional de Protección contra Incendios)
- Cumple con los requisitos del D.O.T. (Department of Transport; Departamento de transporte)
- Rango de temperatura: de 35 °F a 120 °F (de 2 °C a 49 °C)



El extintor STRIKE FIRST Clase K está diseñado para su uso en electrodomésticos de cocina de restaurante o comerciales.

El agente químico húmedo de bajo pH sofoca y enfría efectivamente los incendios que involucran aceite comestible para cocina (vegetal) o grasa animal.

Es para uso como respaldo para los sistemas automáticos de control de incendios.

| CAPACIDAD | 1.6 galones (6 litros) |
|----------------------|---------------------------|
| Modelo n.º | SF-6LK |
| Clasificación UL/ULC | 1-A : K |
| Intervalo | 8 a 10 pies (2.4 a 3 m) |
| Tiempo de descarga | 55 seg |
| PSI | 100 |
| Altura | 21 1/2 pulgadas (54.6 cm) |
| Ancho | 8 3/4 pulgadas (22 cm) |
| Diámetro | 7 1/8 pulgadas (18 cm) |
| Peso | 24 1/2 lb (11.1 kg) |
| Soporte estándar | Pared |

