

FABRICADO FUERTE Y FÁCIL DE MANTENER

**LOS EXTINTORES DE INCENDIOS MULTIPROPÓSITO STRIKE
FIRST ABC DE QUÍMICO SECO ESTÁN DISEÑADOS PARA:**



MADERA,
PAPEL,
TELA

CLASE A



GASES Y
LÍQUIDOS
INFLAMABLES

CLASE B



CONDUCTIVIDAD
ELÉCTRICA

CLASE C

- Cilindro de acero completo con faldón protector
- Acabado de pintura en polvo de poliéster de muy larga duración, con una resistencia superior a la corrosión
- Calibre de acero inoxidable resistente al agua
- Manijas de acero inoxidable reforzado de sujeción total
- Pasador de acero inoxidable de gran tamaño con cintillo de retención para una activación más fácil y rápida
- Etiquetas con código de color y barras para un servicio preciso



LISTED

CUMPLE O SUPERA:
ANSI/UL 299 y 711



LISTED
HOMOLOGUÉ

CUMPLE O SUPERA:
CAN/ULC-S504 y S508

- Cumple con la Norma de la NFPA (National Fire Protection Association, Asociación Nacional de Protección contra el Fuego) 10
- Cumple con los requisitos del D.O.T. (Department of Transport; Departamento de transporte)
- Aprobado por la U.S.C.G. (United States Coast Guard; Guardia Costera de los Estados Unidos) con la categoría señalada en la etiqueta
- Rango de temperatura: de -65 °F a 120 °F (de -54 °C a 49 °C)



CAPACIDAD	2.5 lb	5 lb	5 lb	10 lb	20 lb	30 lb
Modelo n.º	SF-ABC110ST	SF-ABC310	SF-ABC340	SF-ABC680	SF-ABC1020	SF-ABC30
Clasificación UL/ULC	1-A : 10-B : C	3-A : 10-B : C	3-A : 40-B : C	6-A : 80-B : C	10-A : 120-B : C	10-A : 120-B : C
Aprobación de la U.S.C.G.	Tipo B:C Tamaño I	Tipo A Tamaño II, Tipo B:C Tamaño I	Tipo A Tamaño II, Tipo B:C Tamaño I	Tipo A Tamaño II, Tipo B:C Tamaño II	Tipo A Tamaño II, Tipo B:C Tamaño III	Tipo A Tamaño II, Tipo B:C Tamaño IV
Intervalo	8 a 10 pies (2.5 a 3 m)	8 a 10 pies (2.5 a 3 m)	8 a 10 pies (2.5 a 3 m)	10 a 15 pies (3 a 4.5 m)	10 a 15 pies (3 a 4.5 m)	10 a 15 pies (3 a 4.5 m)
Tiempo de descarga	9 seg	13 seg	13 seg	15 seg	28 seg	28 seg
PSI	150	195	195	235	235	195
Altura	15 1/4 pulgadas (39 cm)	15 1/4 pulgadas (39 cm)	16 7/8 pulgadas (43 cm)	21 1/4 pulgadas (54 cm)	24 pulgadas (61 cm)	30 3/4 pulgadas (78 cm)
Ancho	3 3/4 pulgadas (9.5 cm)	6 3/4 pulgadas (17 cm)	6 3/4 pulgadas (17 cm)	8 pulgadas (20.3 cm)	9 1/2 pulgadas (24 cm)	9 1/2 pulgadas (24 cm)
Diámetro	3 1/8 pulgadas (8 cm)	4 1/4 pulgadas (11 cm)	4 1/4 pulgadas (11 cm)	5 1/8 pulgadas (13 cm)	7 1/8 pulgadas (18 cm)	7 1/8 pulgadas (18 cm)
Peso	4 1/2 lb (2 kg)	10 1/2 lb (4.8 kg)	10 1/2 lb (4.8 kg)	19 1/4 lb (8.8 kg)	35 1/4 lb (16.1 kg)	50 1/3 lb (22.8 kg)
Opción cromada	Sí	-	Sí	-	-	-
Soporte estándar	Vehículo/Marino	Pared o vehículo/Marino	Pared o vehículo/Marino	Pared	Pared	Pared
Soportes opcionales	Pared UP2-DB	UB-5DB UB-5MD HDVB-1	UB-5DB UB-5MD HDVB-1	UP-10MD HDVB-2	HDVB-3	HDVB-4 HD-CART