

AGUA NEBULIZADA



STRIKE FIRST
FIRE EXTINGUISHERS



**CUANDO LOS
SEGUNDOS
CUENTAN.**



Fabricado fuerte y listo para prestar servicio

- Cilindro de acero inoxidable con recubrimiento en polvo blanco
- Válvula cromada de bronce sólido
- Calibre de acero inoxidable resistente al agua
- Manijas y tubo de sifón de acero inoxidable
- Pasador de acero inoxidable de gran tamaño con cintillo de retención para una activación más fácil y rápida
- Etiquetas con código QR y de barras para un servicio preciso
- Se envía vacío sin presión
- Aprobación condicional para RM: 7 teslas o menos
- Cumple con la Norma NFPA 10
- Cumple con los requisitos de D.O.T.
- Rango de temperatura: de 40 °F a 120 °F (de 4 °C a 49 °C)

Los extintores de agua nebulizada
STRIKE FIRST están diseñados para lo
siguiente:



A

MADERA,
PAPEL
Y TELA



C

EQUIPO
ELÉCTRICO



LISTED

CUMPLE O SUPERA:
ANSI/UL 8 y 711



LISTED
HOMOLOGUÉ

CUMPLE O SUPERA:
CAN/ULC-S554 y S508



Fabricamos equipos
contra incendios
**durante más de
35 años**



A MADERA,
PAPEL
Y TELA



C EQUIPO
ELÉCTRICO

**El extintor de agua nebulizada STRIKE FIRST
es la solución ideal para peligros de incendio
Clase A y Clase C.**

Utilizando agua desionizada ultrapura de tipo I (se vende por separado, SF-WM250R), descarga una niebla de agua ultrafina que suprime eficazmente los incendios a la vez que minimiza los daños causados por el agua. Es seguro para su uso en equipos eléctricos bajo tensión, por lo que resulta especialmente adecuado para hospitales, salas de datos y comunicaciones, museos, archivos, colegios y otros entornos sensibles.

El extintor no deja residuos químicos, lo que simplifica la limpieza y ayuda a proteger equipos y activos valiosos. Además, el extintor de agua nebulizada STRIKE FIRST cuenta con aprobación condicional de RM para su uso en entornos de resonancia magnética de hasta 7 teslas.



CAPACIDAD	2.4 GALONES (9 Litros)
Nº de modelo	SF-WM250
Clasificación UL/ULC	2-A : C
Intervalo	10 pies (3.1 m)
Tiempo de descarga	120 segundos
PSI	100
Altura	25 pulgadas (63.5 cm)
Ancho	9 pulgadas (22.9 cm)
Diámetro	7 pulgadas (17.8 cm)
Peso	8.5 lb (3.9 kg)
Soporte estándar	Pared



CONDICIONAL PARA RM

El extintor de incendios de agua nebulizada de 9 l es condicional para RM. Las pruebas han demostrado que este producto se puede utilizar en un entorno de RM según las siguientes condiciones: Campo magnético estático de 7 teslas o menos.

NOTA IMPORTANTE: Este producto está indicado para utilizarse dentro del entorno de RM (p. ej., en la sala del sistema de RM, cerca del escáner). Sin embargo, no debe utilizarse directamente dentro del sistema de RM (p. ej., dentro del orificio del escáner) mientras la prueba esté en funcionamiento.



STRIKE FIRST
FIRE EXTINGUISHERS

777 Tapscott Road
Scarborough
Ontario, Canada M1X 1A2

Tel. 416 299-7767 Sin costo 1 888 575-1132

info@strike-first.com | www.strike-first.com