

BRUME D'EAU



STRIKE FIRST
FIRE EXTINGUISHERS



**LORSQUE CHAQUE
SECONDE COMPTE.**



Robuste et prêt à l'emploi

- Cylindre en acier inoxydable avec finition de peinture en poudre blanche
- Vanne en laiton massif chromé
- Manomètre étanche en acier inoxydable
- Poignées et tube de siphon en acier inoxydable
- Goupille surdimensionnée en acier inoxydable avec une sangle de retenue pour une activation plus facile et plus rapide
- Étiquettes QR et à code-barres pour un suivi précis
- Expédié vide sans pression
- Approbation conditionnelle pour l'RM : 7 teslas ou moins
- Conforme à la norme NFPA 10
- Répond aux exigences du D.O.T.
- Plage de températures : 4 °C à 49 °C (40 °F à 120 °F)

Les extincteurs d'incendie à brume d'eau STRIKE FIRST sont conçus pour :



A

BOIS
PAPIER
ET TISSU



C

ÉQUIPEMENT
ÉLECTRIQUE



LISTED

**CONFORME AUX NORMES
OU LES DÉPASSE :**

ANSI/UL 8 et 711



LISTED
HOMOLOGUÉ

**CONFORME AUX NORMES
OU LES DÉPASSE :**

CAN/ULC-S554 et S508



Fabrication d'équipements
de lutte contre l'incendie
depuis plus de 35 ans



A

BOIS
PAPIER
ET TISSU



C

ÉQUIPEMENT
ÉLECTRIQUE

**L'extincteur à brume d'eau STRIKE FIRST
est un choix idéal pour les risques d'incendie
de classe A et de classe C.**

Utilisant de l'eau déionisée ultrapure de type I (SF-WM250R, vendue séparément), il projette une brume d'eau ultrafine qui éteint efficacement les incendies tout en minimisant les dégâts d'eau. Sûr pour une utilisation sur des équipements électriques sous tension, il convient particulièrement aux hôpitaux, aux salles de documentation et de télécommunications, aux musées, aux archives, aux écoles et à d'autres environnements sensibles.

L'extincteur ne laisse aucun résidu chimique, ce qui simplifie le nettoyage et aide à protéger l'équipement et les biens précieux. De plus, l'extincteur à brume d'eau STRIKE FIRST est approuvé RM sous certaines conditions pour une utilisation dans des environnements d'imagerie par résonance magnétique jusqu'à 7 teslas.



CAPACITÉ	9 L (2,4 GALLONS)
N° de modèle	SF-WM250
Classification UL/ULC	2-A : C
Plage	3,1 m (10 pi)
Durée de décharge	120 secs
PSI	100
Hauteur	63,5 cm (25 po)
Largeur	22,9 cm (9 po)
Diamètre	17,8 cm (7 po)
Poids	3,9 kg (8,5 lb)
Support standard	Mural



RM SOUS CERTAINES CONDITIONS

L'extincteur à brume d'eau de 9 L est compatible avec l'IRM sous certaines conditions. Les tests ont démontré que ce produit peut être utilisé dans un environnement d'IRM dans les conditions suivantes : Champ magnétique statique de 7 teslas ou moins.

REMARQUE IMPORTANTE : Ce produit est destiné à être utilisé dans un environnement d'IRM (p. ex., dans la salle d'IRM, à proximité de l'appareil). Cependant, il ne doit pas être utilisé directement à l'intérieur du système d'IRM (p. ex., à l'intérieur de l'alcôve de l'appareil) pendant que le test est en cours.



STRIKE FIRST
FIRE EXTINGUISHERS

777 Tapscott Road
Scarborough
Ontario, Canada M1X 1A2

Téléphone 416 299-7767 Télécopieur 1 888 575-1132

info@strike-first.com | www.strike-first.com