

MULTIPROPÓSITO  
**QUÍMICO  
SECO ABC**



**STRIKE FIRST**  
FIRE EXTINGUISHERS



**CUANDO LOS  
SEGUNDOS  
CUENTAN.**



**Fabricado fuerte y listo  
para prestar servicio**

- Cuerpo de válvula universal modificado
- Acepta ganchos de pared de horquilla o pasador
- Cilindro de acero
- Acabado de pintura en polvo de poliéster de muy larga duración, con una resistencia superior a la corrosión
- Calibre de acero inoxidable resistente al agua
- Manija de aluminio anodizado reforzado con recubrimiento duro de sujeción total
- Pasador de gran tamaño con cintillo de retención para una activación más fácil y rápida
- Etiquetas con código de color y barras para un servicio preciso
- Cumple con la norma NFPA 10
- Cumple con los requisitos de D.O.T.
- Aprobado por U.S.C.G. con la categoría señalada en la etiqueta
- Rango de temperatura: de -65 °F a 120 °F (de -54 °C a 49 °C)

Los extintores de incendios multipropósito STRIKE FIRST ABC de químico seco están diseñados para:



**A** MADERA,  
PAPEL  
Y TELA



**C** EQUIPO  
ELÉCTRICO



**B** GASES Y  
LÍQUIDOS  
INFLAMABLES



LISTED

**CUMPLE O SUPERA:**  
ANSI/UL 299 y 711



LISTED  
HOMOLOGUÉ

**CUMPLE O SUPERA:**  
CAN/ULC-S504 y S508



Fabricamos equipos  
contra incendios  
**durante más de  
35 años**



CAPACIDAD	2.5 lb	5 lb	5 lb	10 lb	20 lb	30 lb
Nº de Modelo	SF-ABC110ST	SF-ABC310	SF-ABC340	SF-ABC680	SF-ABC1020	SF-ABC30
Clasificación UL/ULC	1-A : 10-B : C	3-A : 10-B : C	3-A : 40-B : C	6-A : 80-B : C	10-A : 120-B : C	10-A : 120-B : C
Aprobación de la U.S.C.G	Tipo B:C Tamaño I	Tipo A Tamaño II, Tipo B:C Tamaño I	Tipo A Tamaño II, Tipo B:C Tamaño I	Tipo A Tamaño II, Tipo B:C Tamaño II	Tipo A Tamaño II, Tipo B:C Tamaño III	Tipo A Tamaño II, Tipo B:C Tamaño IV
Intervalo	8 a 10 pies (2.5 a 3 m)	8 a 10 pies (2.5 a 3 m)	8 a 10 pies (2.5 a 3 m)	10 a 15 pies (3 a 4.5 m)	10 a 15 pies (3 a 4.5 m)	10 a 15 pies (3 a 4.5 m)
Tiempo de descarga	9 segundos	14.5 segundos	14.5 segundos	21 segundos	28 segundos	28 segundos
PSI	150	195	195	235	235	195
Altura	15 1/4 pulgadas (39 cm)	15 1/4 pulgadas (39 cm)	16 7/8 pulgadas (43 cm)	21 1/4 pulgadas (54 cm)	24 pulgadas (61 cm)	30 3/4 pulgadas (78 cm)
Ancho	3 3/4 pulgadas (9.5 cm)	6 3/4 pulgadas (17 cm)	6 3/4 pulgadas (17 cm)	8 pulgadas (20.3 cm)	9 1/2 pulgadas (24 cm)	9 1/2 pulgadas (24 cm)
Diámetro	3 1/8 pulgadas (8 cm)	4 1/4 pulgadas (11 cm)	4 1/4 pulgadas (11 cm)	5 1/8 pulgadas (13 cm)	7 1/8 pulgadas (18 cm)	7 1/8 pulgadas (18 cm)
Peso	4 1/2 lb (2 kg)	10 1/2 lb (4.8 kg)	10 1/2 lb (4.8 kg)	19 1/4 lb (8.8 kg)	35 1/4 lb (16.1 kg)	50 1/3 lb (22.8 kg)
Opción cromada	Sí	-	Sí	-	-	-
SopORTE estándar	Pared o vehículo/ Marino	Pared o vehículo/ Marino	Pared o vehículo/ Marino	Pared o vehículo/ Marino	Pared	Pared
Soportes opcionales	Pared UP2 UP-DB	UB5 UB5-DB UP5-MD HDVB-1	UB5 UB5-DB UP5-MD HDVB-1	UP-10MD HDVB-2	HDVB-3	HDVB-4 HD-CART



**STRIKE FIRST**  
FIRE EXTINGUISHERS

777 Tapscott Road  
Scarborough  
Ontario, Canadá MIX 1A2

Tel. 416 299-7767  
Sin costo 1 888 575-1132

F 416 299-8039  
Sin costo 1 888 575-1134

info@strike-first.com | www.strike-first.com