

MULTI-USAGE

PRODUIT CHIMIQUE SEC ABC



STRIKE FIRST
FIRE EXTINGUISHERS



**GARANTIE
DE SIX ANS**

**LORSQUE
CHAQUE
SECONDE
COMPTE.**



Robuste et prêt à l'emploi

- Corps de vanne universel modifié
- Accepte les crochets muraux à goupille ou à fourche
- Cylindre en acier
- Finition de peinture en poudre polyester super durable avec une résistance supérieure à la corrosion
- Jauge imperméable en acier inoxydable
- Poignée renforcée, aluminium anodisé à revêtement dur facile à saisir
- Goupille surdimensionnée avec sangle de rétention pour une activation plus facile et plus rapide
- Étiquettes de couleur avec code-barre pour une réparation précise
- Conforme à la norme NFPA 10
- Répond aux exigences du D.O.T.
- Approuvé U.S.C.G. avec le support indiqué sur l'étiquette
- Plage de températures : de -54 à 49 °C (de -65 à 120 °F)

**Les extincteurs d'incendie au PRODUIT
CHIMIQUE SEC MULTI-USAGE STRIKE FIRST
sont conçus pour :**



A BOIS
PAPIER
ET TISSU



C ÉQUIPEMENT
ÉLECTRIQUE



B LIQUIDES
ET GAZ
INFLAMMABLES



LISTED

**CONFORME AUX NORMES
OU LES DÉPASSE :**

ANSI/UL 299 et 711



LISTED
HOMOLOGUÉ

**CONFORME AUX NORMES
OU LES DÉPASSE :**

CAN/ULC-S504 et S508



Fabrication d'équipements de lutte contre l'incendie depuis plus de 35 ans



CAPACITÉ	1,1 kg (2,5 livres)	2,3 kg (5 livres)	2,3 kg (5 livres)	4,5 kg (10 livres)	9,1 kg (20 livres)	13,6 kg (30 livres)
N° de modèle	SF-ABC110ST	SF-ABC310	SF-ABC340	SF-ABC680	SF-ABC1020	SF-ABC30
Classification UL/ULC	1-A : 10-B : C	3-A : 10-B : C	3-A : 40-B : C	6-A : 80-B : C	10-A : 120-B : C	10-A : 120-B : C
Approbation U.S.C.G.	Type B:C Taille I	Type A Taille II, Type B:C Taille I	Type A Taille II, Type B:C Taille I	Type A Taille II, Type B:C Taille II	Type A Taille II, Type B:C Taille III	Type A Taille II, Type B:C Taille IV
Plage	De 2,5 à 3 m (De 8 à 10 pi)	De 2,5 à 3 m (De 8 à 10 pi)	De 2,5 à 3 m (De 8 à 10 pi)	De 3 à 4,5 m (De 10 à 15 pi)	De 3 à 4,5 m (De 10 à 15 pi)	De 3 à 4,5 m (De 10 à 15 pi)
Durée de décharge	9 s	14,5 s	14,5 s	21 s	28 s	28 s
PSI	150	195	195	235	235	195
Hauteur	39 cm (15 1/4 po)	39 cm (15 1/4 po)	43 cm (16 7/8 po)	54 cm (21 1/4 po)	61 cm (24 po)	78 cm (30 3/4 po)
Largeur	9,5 cm (3 3/4 po)	17 cm (6 3/4 po)	17 cm (6 3/4 po)	20,3 cm (8 po)	24 cm (9 1/2 po)	24 cm (9 1/2 po)
Diamètre	8 cm (3 1/8 po)	11 cm (4 1/4 po)	11 cm (4 1/4 po)	13 cm (5 1/8 po)	18 cm (7 1/8 po)	18 cm (7 1/8 po)
Poids	2 kg (4 1/2 livres)	4,8 kg (10 1/2 livres)	4,8 kg (10 1/2 livres)	8,8 kg (19 1/4 livres)	16,1 kg (35 1/4 livres)	22,8 kg (50 1/3 livres)
Option chrome	OUI	-	OUI	-	-	-
Support standard	Mur ou Véhicule/ Équipement maritime	Mur ou Véhicule/ Équipement maritime	Mur ou Véhicule/ Équipement maritime	Mur ou Véhicule/ Équipement maritime	Mur	Mur
Supports facultatifs	Mur UP2 UP-DB	UB5 UB5-DB UP5-MD HDVB-1	UB5 UB5-DB UP5-MD HDVB-1	UP-10MD HDVB-2	HDVB-3	HDVB-4 HD-CART



STRIKE FIRST
FIRE EXTINGUISHERS

777 Tapscott Road
Scarborough
Ontario, Canada M1X 1A2

Téléphone 416 299-7767
Télécopieur 1 888 575-1132

Téléphone 416 299-8039
Télécopieur 1 888 575-1134

info@strike-first.com | www.strike-first.com