

QUÍMICO SECO

# Multipropósito automático accionado por calor



**STRIKE FIRST**  
FIRE EXTINGUISHERS



CUANDO LOS  
SEGUNDOS  
CUENTAN.



## Fabricado fuerte y listo para prestar servicio

- Cilindro de acero completo con faldón protector
- Acabado de pintura en polvo de poliéster de muy larga duración, con una resistencia superior a la corrosión
- Cabezal de rociador activado por calor homologado por UL, clasificado a 165 grados F (74° Celsius)
- Cumple con los requisitos de D.O.T.
- Diseñado para proporcionar protección complementaria contra incendios
- Disponible en dos estilos de montaje: horizontal y vertical (soportes disponibles por separado)
- Unidad desechable, no requiere mantenimiento ni inspección a los 6 o 12 años
- Ubicaciones típicas de instalación: áreas específicas de riesgo de incendio como salas de almacenamiento de líquidos inflamables, remolques de construcción y áreas de procesos de fabricación, como cabinas de pintura

Los extintores de incendios multipropósito STRIKE FIRST automáticos accionados por calor están diseñados para:



**A**

MADERA,  
PAPEL  
Y TELA



**C**

EQUIPO  
ELÉCTRICO



**B**

GASES Y  
LÍQUIDOS  
INFLAMABLES



Fabricamos equipos contra incendios **durante más de 35 años**



CAPACIDAD	2.5 lb (1.13 kg)	5 lb (2.3 kg)	10 lb (4.5 kg)	20 lb (9.1 kg)
Nº de Modelo	SF-AFE2.5ABCH	SF-AFE5ABCH	SF-AFE10ABCH	SF-AFE20ABCH
Peso de envío	5 lb (2.3 kg)	8.6 lb (3.9 kg)	16.5 lb (7.5 kg)	32 lb (14.5 kg)
Presión operativa	100 psi (689 kPa)	100psi (689 kPa)	195psi (1 344 kPa)	195psi (1 344 kPa)
Rango de temperatura de almacenamiento	-65°F a 120°F (-54°C a 49°C)	-65°F a 120°F (-54°C a 49°C)	-65°F a 120°F (-54°C a 49°C)	-65°F a 120°F (-54°C a 49°C)
Longitud de la unidad	15 pulgadas (38.1 cm)	14.5 pulgadas (36.8 cm)	19.5 pulgadas (49.5 cm)	22 pulgadas (55.8 cm)
Ancho de la unidad	5.3 pulgadas (13.4 cm)	5.8 pulgadas (14.7 cm)	6.3 pulgadas (16 cm)	7,2 pulgadas (18,3 cm)
Máx. volumen total de inundación	120'3	180'3	1,300'3	2,184'3
Máx. área de cobertura de aplicación local	4' x 4'	4' x 6'	10' x 10'	12' x 13'
Máx. altura por encima del peligro: aplicación local	4'	4'	4'	4'
Máx. altura por encima del peligro: aplicación de inundación	7.5'	7.5'	13'	14'
Soporte (disponible por separado)	UP2	HDVB-1	HDVB-2	HDVB-3

CAPACIDAD	2.5 lb (1.13 kg)	5 lb (2.3 kg)	10 lb (4.5 kg)	20 lb (9.1 kg)
Nº de Modelo	SF-AFE2.5ABCV	SF-AFE5ABCV	SF-AFE10ABCV	SF-AFE20ABCV
Peso de envío	5 lb (2.3 kg)	8 lb (3.6 kg)	16.5 lb (7.5 kg)	32 lb (14.5 kg)
Presión operativa	100psi (689 kPa)	100psi (689 kPa)	195psi (1 344 kPa)	195psi (1 344 kPa)
Rango de temperatura de almacenamiento	-65°F a 120°F (-54°C a 49°C)	-65°F a 120°F (-54°C a 49°C)	-65°F a 120°F (-54°C a 49°C)	-65°F a 120°F (-54°C a 49°C)
Longitud de la unidad	17.5 pulgadas (44.4 cm)	17 pulgadas (43.2 cm)	22 pulgadas (55.8 cm)	24.5 pulgadas (62.2 cm)
Ancho de la unidad	3.2 pulgadas (8.13 cm)	4.25 pulgadas (10.8 cm)	5 pulgadas (12.7 cm)	7,2 pulgadas (18,3 cm)
Máx. volumen total de inundación	120'3	180'3	1,300'3	2,184'3
Máx. área de cobertura de aplicación local	4' x 4'	4' x 6'	10' x 10'	12' x 13'
Máx. altura por encima del peligro: aplicación local	4'	4'	4'	4'
Máx. altura por encima del peligro: aplicación de inundación	7.5'	7.5'	13'	14'
Soporte (disponible por separado)	UP2	HDVB-1	HDVB-2	HDVB-3



**STRIKE FIRST**  
FIRE EXTINGUISHERS

777 Tapscott Road  
Scarborough  
Ontario, Canadá MIX 1A2

Tel. 416 299-7767  
Sin costo 1 888 575-1132

F 416 299-8039  
Sin costo 1 888 575-1134

info@strike-first.com | www.strike-first.com