

PRODUIT CHIMIQUE SEC

Extincteurs d'incendie multi-usages automatiques déclenchés par la chaleur



STRIKE FIRST
FIRE EXTINGUISHERS



LORSQUE
CHAQUE
SECONDE
COMPTE.



Robuste et prêt à l'emploi

- Bouteille en acier équipé d'une jupe de protection
- Finition de peinture en poudre polyester super durable avec une résistance supérieure à la corrosion
- Gicleur homologué UL à activation thermique, coté à 74 °C (165 °F)
- Répond aux exigences du D.O.T.
- Conçu pour offrir une protection supplémentaire contre les incendies
- Disponible en deux styles de montage : horizontal et vertical (supports disponibles séparément)
- Unité jetable, ne nécessite pas d'entretien et d'inspection après 6 ou 12 ans
- Emplacements d'installation habituels : zones susceptibles aux incendies spécifiques telles que les salles d'entreposage de liquides inflammables, les remorques de construction et les zones de processus de fabrication, c.-à-d., les cabines de peinture

Les extincteurs d'incendie multi-usages automatiques déclenchés par la chaleur STRIKE FIRST sont conçus pour :



A BOIS
PAPIER
ET TISSU



C ÉQUIPEMENT
ÉLECTRIQUE



B LIQUIDES
ET GAZ
INFLAMMABLES



Fabrication d'équipements de lutte contre l'incendie depuis plus de 35 ans



CAPACITÉ	1,13 kg (2,5 livres)	2,3 kg (5 livres)	4,5 kg (10 livres)	9,1 kg (20 livres)
N° de modèle	SF-AFE2.5ABCH	SF-AFE5ABCH	SF-AFE10ABCH	SF-AFE20ABCH
Poids d'expédition	2,3 kg (5 livres)	3,9 kg (8,6 livres)	7,5 kg (16,5 livres)	14,5 kg (32 livres)
Pression de fonctionnement	100 psi (689 kPa)	100 psi (689 kPa)	195 psi (1 344 kPa)	195 psi (1 344 kPa)
Plage de température de stockage	De -54 à 49°C (De -65 à 120°F)	De -54 à 49°C (De -65 à 120°F)	De -54 à 49°C (De -65 à 120°F)	De -54 à 49°C (De -65 à 120°F)
Longueur de l'unité	38,1 cm (15 po)	36,8 cm (14,5 po)	49,5 cm (19,5 po)	55,8 cm (22 po)
Largeur de l'unité	13,4 cm (5,3 po)	14,7 cm (5,8 po)	16 cm (6,3 po)	18,3 cm (7,2 po)
Max. Débit total de l'inondation	120 pi ³	180 pi ³	1 300 pi ³	2 184 pi ³
Max. Zone de couverture de l'application locale	4 x 4 pi	4 x 6 pi	10 x 10 pi	12 x 13 pi
Max. Hauteur au-dessus du danger - Application locale	4 pi	4 pi	4 pi	4 pi
Max. Hauteur au-dessus du danger - Application en cas d'inondation	7,5 pi	7,5 pi	13 pi	14 pi
Support (disponible séparément)	UP2	HDVB-1	HDVB-2	HDVB-3

CAPACITÉ	1,13 kg (2,5 livres)	2,3 kg (5 livres)	4,5 kg (10 livres)	9,1 kg (20 livres)
N° de modèle	SF-AFE2.5ABCV	SF-AFE5ABCV	SF-AFE10ABCV	SF-AFE20ABCV
Poids d'expédition	2,3 kg (5 livres)	3,6 kg (8 livres)	7,5 kg (16,5 livres)	14,5 kg (32 livres)
Pression de fonctionnement	100 psi (689 kPa)	100 psi (689 kPa)	195 psi (1 344 kPa)	195 psi (1 344 kPa)
Plage de température de stockage	De -54 à 49°C (De -65 à 120°F)	De -54 à 49°C (De -65 à 120°F)	De -54 à 49°C (De -65 à 120°F)	De -54 à 49°C (De -65 à 120°F)
Longueur de l'unité	44,4 cm (17,5 po)	43,2 cm (17 po)	55,8 cm (22 po)	62,2 cm (24,5 po)
Largeur de l'unité	8,13 cm (3,2 po)	10,8 cm (4,25 po)	12,7 cm (5 po)	18,3 cm (7,2 po)
Max. Débit total de l'inondation	120 pi ³	180 pi ³	1 300 pi ³	2 184 pi ³
Max. Zone de couverture de l'application locale	4 x 4 pi	4 x 6 pi	10 x 10 pi	12 x 13 pi
Max. Hauteur au-dessus du danger - Application locale	4 pi	4 pi	4 pi	4 pi
Max. Hauteur au-dessus du danger - Application en cas d'inondation	7,5 pi	7,5 pi	13 pi	14 pi
Support (disponible séparément)	UP2	HDVB-1	HDVB-2	HDVB-3



STRIKE FIRST
FIRE EXTINGUISHERS

777 Tapscott Road
Scarborough
Ontario, Canada M1X 1A2

Téléphone 416 299-7767
Télécopieur 1 888 575-1132

Téléphone 416 299-8039
Télécopieur 1 888 575-1134

info@strike-first.com | www.strike-first.com