

RÉGULIER

# PRODUIT CHIMIQUE SEC BC



**STRIKE FIRST**  
FIRE EXTINGUISHERS



**GARANTIE  
DE SIX ANS**

**LORSQUE  
CHAQUE  
SECONDE  
COMPTE.**



## **Robuste et prêt à l'emploi**

- Corps de vanne universel modifié
- Accepte les crochets muraux à goupille ou à fourche
- Cylindre en acier
- Finition de peinture en poudre polyester super durable avec une résistance supérieure à la corrosion
- Jauge imperméable en acier inoxydable
- Poignée renforcée, aluminium anodisé à revêtement dur facile à saisir
- Goupille surdimensionnée avec sangle de rétention pour une activation plus facile et plus rapide
- Étiquettes de couleur avec code-barre pour une réparation précise
- Conforme à la norme NFPA 10
- Répond aux exigences du D.O.T.
- Approuvé U.S.C.G. avec le support indiqué sur l'étiquette
- Plage de températures : de -54 à 49 °C (de -65 à 120 °F)

**Les extincteurs d'incendie au produit chimique sec BC standard STRIKE FIRST sont conçus pour :**



**B** LIQUIDES  
ET GAZ  
INFLAMMABLES



**C** ÉQUIPEMENT  
ÉLECTRIQUE



LISTED

**CONFORME AUX NORMES  
OU LES DÉPASSE :**

ANSI/UL 299 et 711



LISTED  
HOMOLOGUÉ

**CONFORME AUX NORMES  
OU LES DÉPASSE :**

CAN/ULC-S504 et S508



## Fabrication d'équipements de lutte contre l'incendie depuis plus de 35 ans



CAPACITÉ	1,2 kg (2,75 livres)	2,3 kg (5 livres)	4,5 kg (10 livres)	9,1 kg (20 livres)
N° de modèle	SF-SB275	SF-SB5	SF-SB10	SF-SB20
Classification UL/ULC	10-B : C	10-B : C	60-B : C	80-B : C
Approbation U.S.C.G.	Type B:C Taille I	Type B:C Taille I	Type B:C Taille II	Type B:C Taille III
Plage	De 2,5 à 3 m (De 8 à 10 pi)	De 2,5 à 3 m (De 8 à 10 pi)	De 3 à 4,5 m (De 10 à 15 pi)	De 3 à 4,5 m (De 10 à 15 pi)
Durée de décharge	9 s	13 s	15 s	28 s
PSI	150	195	235	235
Hauteur	39 cm (15 1/4 po)	39 cm (15 1/4 po)	54 cm (21 1/4 po)	61 cm (24 po)
Largeur	9,5 cm (3 3/4 po)	17 cm (6 3/4 po)	20,3 cm (8 po)	24 cm (9 1/2 po)
Diamètre	8 cm (3 1/8 po)	11 cm (4 1/4 po)	13 cm (5 1/8 po)	18 cm (7 1/8 po)
Poids	2,2 kg (4 3/4 livres)	4,8 kg (10 1/2 livres)	8,8 kg (19 1/4 livres)	16,1 kg (35 1/4 livres)
Option chrome	-	-	-	-
Support standard	Véhicule	Mur ou Véhicule / Équipement maritime	Mur / Véhicule	Mur / Véhicule
Supports facultatifs	Mur UP2 UP-DB	UB5 UB5-DB UP5-MD HDVB-1	UP-10MD HDVB-2	HDVB-3



**STRIKE FIRST**  
FIRE EXTINGUISHERS

777 Tapscott Road  
Scarborough  
Ontario, Canada M1X 1A2

Téléphone 416 299-7767  
Télécopieur 1 888 575-1132

Téléphone 416 299-8039  
Télécopieur 1 888 575-1134

info@strike-first.com | www.strike-first.com