

DIÓXIDO DE CARBONO



STRIKE FIRST
FIRE EXTINGUISHERS



CUANDO LOS
SEGUNDOS
CUENTAN.



Fabricado fuerte y listo para prestar servicio

- Adecuados para ambientes corrosivos
- Acabado de pintura en polvo de poliéster de muy larga duración, con una resistencia superior a la corrosión
- Cilindro de aluminio de dureza tipo industrial
- Manijas, pasador y cadena de retención de acero inoxidable
- Válvula cromada de bronce sólido
- Cono de descarga resistente al impacto
- Etiquetas con código de color y barras para un servicio preciso
- Cumple con la norma NFPA 10
- Cilindro aprobado por D.O.T.
- Aprobado por U.S.C.G. con la categoría señalada en la etiqueta
- Rango de temperatura: de -22 °F a 120 °F (de -30 °C a 49 °C)

Los extintores de incendios **STRIKE FIRST** de dióxido de carbono están diseñados para:



B GASES Y
LÍQUIDOS
INFLAMABLES



C EQUIPO
ELÉCTRICO



CUMPLE O SUPERA:
ANSI/UL 154 y 711



LISTED
HOMOLOGUÉ

CUMPLE O SUPERA:
CAN/ULC-S503 y S508



Fabricamos equipos
contra incendios
**durante más de
35 años**



CAPACIDAD	5 lb	10 lb	15 lb	20 lb
Nº de Modelo	SF-5CO2	SF-10CO2	SF-15CO2	SF-20CO2
Clasificación UL/ULC	5-B : C	10-B : C	10-B : C	10-B : C
Aprobación de la U.S.C.G	Tipo B:C Tamaño I	Tipo B:C Tamaño II	Tipo B:C Tamaño II	-
Intervalo	6 a 12 pies (1.8 a 3.7 m)	6 a 12 pies (1.8 a 3.7 m)	6 a 12 pies (1.8 a 3.7 m)	6 a 12 pies (1.8 a 3.7 m)
Tiempo de descarga	11 segundos	12 segundos	17 segundos	22 segundos
Altura	17 1/4 pulgadas (44 cm)	19 3/4 pulgadas (50.2 cm)	26 1/4 pulgadas (66.7 cm)	26 1/4 pulgadas (66.7 cm)
Ancho	8 1/2 pulgadas (21.6 cm)	11 3/4 pulgadas (30 cm)	11 3/4 pulgadas (30 cm)	12 pulgadas (30.5 cm)
Diámetro	5 1/4 pulgadas (13.3 cm)	7 pulgadas (17.8 cm)	7 pulgadas (17.8 cm)	8 pulgadas (21 cm)
Peso	13 1/2 lb (6.12 kg)	28 lb (12.7 kg)	37 lb (16.78 kg)	48 1/8 lb (21.8 kg)
Soporte estándar	Pared/vehículo	Pared/vehículo	Pared/vehículo	Pared
Soportes opcionales	HDVB-2	HDVB-3	HDVB-3	-



STRIKE FIRST
FIRE EXTINGUISHERS

777 Tapscott Road
Scarborough
Ontario, Canada M1X 1A2

Tel. 416 299-7767 Sin costo 1 888 575-1132

info@strike-first.com | www.strike-first.com