

AGUA



STRIKE FIRST
FIRE EXTINGUISHERS



**CUANDO LOS
SEGUNDOS
CUENTAN.**



Fabricado fuerte y listo para prestar servicio

- Cilindro de acero inoxidable pulido completo con faldón protector
- Válvula cromada de bronce sólido
- Calibre de acero inoxidable resistente al agua
- Manijas y tubo de sifón de acero inoxidable
- Pasador de acero inoxidable de gran tamaño con cintillo de retención para una activación más fácil y rápida
- Etiquetas con código de color y barras para un servicio preciso
- Se envía vacío sin presión
- Válvula Schrader para presurizar
- Cumple con la norma NFPA 10
- Cumple con los requisitos de D.O.T.
- Rango de temperatura: de 40 °F a 120 °F (de 4 °C a 49 °C)

Los extintores de incendios **STRIKE FIRST** están diseñados para:



A

MADERA,
PAPEL
Y TELA



LISTED

CUMPLE O SUPERA:
ANSI/UL 626 y 711



LISTED
HOMOLOGUÉ

CUMPLE O SUPERA:
CAN/ULC-S507 y S508



Fabricamos equipos
contra incendios
**durante más de
35 años**



**GARANTÍA
DE 5 AÑOS**



A MADERA,
PAPEL
Y TELA

**El extintor STRIKE FIRST a base de agua es la
elección ideal para peligros de incendio Clase A.
El poderoso chorro de agua le permite alcanzar
áreas que otros extintores no pueden.**

**Un efectivo extintor para incendios de Clase A
en áreas tales como almacenes, y ubicaciones
agrícolas e industriales.**

CAPACIDAD	2.4 GALONES (9 LITROS)
Nº de Modelo	SF-PW250
Clasificación UL/ULC	2-A
Intervalo	40 pies (12.2 m)
Tiempo de descarga	55 segundos
PSI	100
Altura	25 pulgadas (63.5 cm)
Ancho	8 3/4 pulgadas (22 cm)
Diámetro	7 1/8 pulgadas (18 cm)
Peso	7.9 lb (3.6 kg)
Soporte estándar	Pared



STRIKE FIRST
FIRE EXTINGUISHERS

777 Tapscott Road
Scarborough
Ontario, Canadá M1X 1A2

Tel. 416 299-7767
Sin costo 1 888 575-1132

F 416 299-8039
Sin costo 1 888 575-1134

info@strike-first.com | www.strike-first.com