

EAU



STRIKE FIRST
FIRE EXTINGUISHERS



**LORSQUE
CHAQUE
SECONDE
COMPTE.**



Robuste et prêt à l'emploi

- Bouteille en acier inoxydable poli équipé d'une jupe de protection
- Vanne en laiton chromé solide
- Jauge imperméable en acier inoxydable
- Poignées et tube de siphon en acier inoxydable
- Goupille en acier inoxydable surdimensionnée avec sangle de rétention pour une activation plus facile et plus rapide
- Étiquettes de couleur avec code-barre pour une réparation précise
- Expédié vide sans pression
- Vanne Schrader pour la mise sous pression
- Conforme à la norme NFPA 10
- Répond aux exigences du D.O.T.
- Plage de températures : de 4 à 49 °C (de 40 à 120 °F)

Les extincteurs d'incendie à eau
STRIKE FIRST sont conçus pour :



A

BOIS
PAPIER
ET TISSU



LISTED

**CONFORME AUX NORMES
OU LES DÉPASSE :**

ANSI/UL 626 et 711



LISTED
HOMOLOGUÉ

**CONFORME AUX NORMES
OU LES DÉPASSE :**

CAN/ULC-S507 et S508



Fabrication d'équipements
de lutte contre l'incendie
depuis plus de 35 ans



**GARANTIE
DE CINQ ANS**



A BOIS
PAPIER
ET TISSU

L'extincteur à eau **STRIKE FIRST** est un choix idéal pour les risques d'incendie de classe **A**. Le jet d'eau puissant lui permet d'atteindre des zones inaccessibles pour d'autres extincteurs.

Un extincteur efficace pour les incendies de Classe **A** dans des endroits, tels que des entrepôts, des emplacements agricoles et industriels.

CAPACITÉ	2,4 GALLONS (9 L)
N° de modèle	SF-PW250
Classification UL/ULC	2-A
Plage	12,2 m (40 pi)
Durée de décharge	55 s
PSI	100
Hauteur	63,5 cm (25 po)
Largeur	22 cm (8 3/4 po)
Diamètre	18 cm (7 1/8 po)
Poids	3,6 kg (7,9 livres)
Support standard	Mur



STRIKE FIRST
FIRE EXTINGUISHERS

777 Tapscott Road
Scarborough
Ontario, Canada M1X 1A2

Téléphone 416 299-7767
Télécopieur 1 888 575-1132

Téléphone 416 299-8039
Télécopieur 1 888 575-1134

info@strike-first.com | www.strike-first.com