

QUÍMICO HÚMEDO



STRIKE FIRST
FIRE EXTINGUISHERS



CUANDO LOS
SEGUNDOS
CUENTAN.



Fabricado fuerte y listo para prestar servicio

- Cilindro de acero inoxidable pulido completo con faldón protector
- Válvula cromada de bronce sólido
- Calibre de acero inoxidable resistente al agua
- Manijas y tubo de sifón de acero inoxidable
- Pasador de acero inoxidable de gran tamaño con cintillo de retención para una activación más fácil y rápida
- Etiquetas con código de color y barras para un servicio preciso
- Llenado y presurizado en fábrica
- Cumple con la norma NFPA 10
- Cumple con los requisitos de D.O.T.
- Rango de temperatura: de 35 °F a 120 °F (de 2 °C a 49 °C)

Los extintores de incendios **STRIKE FIRST** de químico húmedo están diseñados para:



A

MADERA,
PAPEL
Y TELA



K

RESTAURANTES,
PELIGROS EN
LA COCINA



LISTED

CUMPLE O SUPERA:
ANSI/UL 8 y 711



LISTED
HOMOLOGUÉ

CUMPLE O SUPERA:
CAN/ULC-S554 y S508



Fabricamos equipos
contra incendios
**durante más de
35 años**



**GARANTÍA
DE 5 AÑOS**



K RESTAURANTES,
PELIGROS EN
LA COCINA

El extintor **STRIKE FIRST** Clase K está diseñado para su uso en electrodomésticos de cocina de restaurante o comerciales.

El agente químico húmedo de bajo pH sofoca y enfría efectivamente los incendios que involucran aceite comestible para cocina (vegetal) o grasa animal.

Es para uso como respaldo para los sistemas automáticos de control de incendios.

CAPACIDAD	1.6 GALONES (9 LITROS)
Nº de Modelo	SF-6LK
Clasificación UL/ULC	1-A : K
Intervalo	8 a 10 pies (2.4 a 3 m)
Tiempo de descarga	73 segundos
PSI	100
Altura	21 1/2 pulgadas (54.6 cm)
Ancho	8 3/4 pulgadas (22 cm)
Diámetro	7 1/8 pulgadas (18 cm)
Peso	22 lb (10 kg)
Soporte estándar	Pared



STRIKE FIRST
FIRE EXTINGUISHERS

777 Tapscott Road
Scarborough
Ontario, Canadá M1X 1A2

Tel. 416 299-7767
Sin costo 1 888 575-1132

F 416 299-8039
Sin costo 1 888 575-1134

info@strike-first.com | www.strike-first.com